



Solaris Pro15

Plotter Sublimática



EQUIPADA COM

15

cabeças de impressão

Epson i3200

Velocidade de impressão

ATÉ

530

m²/h

Produtividade


ATÉ

3200

dpi


Resolução

Diferenciais



Motor com velocidade ajustável

Aquecimento com temperatura constante: o bico não sofre com a temperatura do ambiente.



Sistema de limpeza fundido

Garante uma limpeza dos cabeçotes mais eficiente e estável.



Painel usinado de precisão

Variação de no máximo 0,1 mm na plataforma para uma impressão uniforme.



Secagem em duas etapas

Ar infravermelho na frente (4000 W) e atrás (6000 W): seca bem e economiza energia. Aquecimento fechado e ventilação silenciosa.



Motor com velocidade ajustável

Aquecimento com temperatura constante: o bico não sofre com a temperatura do ambiente.



Braço articulado de recolhimento

Pronto para imprimir em vários materiais, com desenrolamento e recolhimento de até 1.000 m para produção automática.



Rolo texturizado

Alimentação mais estável, sem enrugur, até em papel fino. Rodas de pressão em três estágios controlam a pressão com precisão.



Tomadas integradas

Menos fiação exposta e mais segurança na operação.

Ficha Técnica

Solaris Pro15 · Plotter Sublimática

Cabeças de impressão	15× Epson i3200
Velocidade máxima	Até 530 m ² /h
Largura máxima de impressão	1.900 mm
Resolução	Até 3200 dpi
Tinta	Sublimação
Cores	CMYK / CMYK + Lc Lm Lk Llk
Abastecimento de tinta	Sistema de tinta por sifão
Aquecimento	Secagem dupla a ar infravermelho (frente 4000 W + trás 6000 W)
Mídia	Papel de sublimação de 28 a 100 g
Conexão com o computador	USB 3.0
Corrente nominal	32 A / 55 A
Voltagem	AC 220–240 V / 100–120 V
Potência nominal	1500 W + 1500 W + 10000 W
Dimensões (C×L×A)	4950 × 1000 × 1560 mm
Embalagem (C×L×A)	5050 × 1100 × 1700 mm