



Trix 30

Impressora DTF Têxtil



EQUIPADA COM

2

cabeças de impressão

II600-A1

Velocidade x
Qualidade

ATÉ

12

ML/h

Produtividade

ATÉ

1800

dpi

Resolução

Funcionalidades



Parada de Emergência

Botão de emergência de fácil acesso para interromper a impressão instantaneamente, garantindo segurança total na operação.



Painel de Controle Intuitivo

Tela LCD com interface simplificada e botões de acesso rápido, fácil de aprender e operar mesmo para iniciantes.



Sistema Anticolisão

Cobertura protetora reforçada no carrinho para proteger o cabeçote de impressão contra danos em caso de obstáculo.



Controle Térmico Independente

Painel STC-3008 com aquecimento frontal e traseiro ajustáveis de forma independente para controle preciso de secagem.



Estação de Vedação Tripla

Três caps de proteção para vedação completa dos cabeçotes, prevenindo ressecamento e prolongando a vida útil.



Sensor de Mídia

Detecta automaticamente a presença e posição do filme, evitando desperdício de tinta e impressões em falha.

Ficha Técnica

Trix 30 · Impressora DTF Têxtil

Cabeças de impressão	2× I1600-A1
Configuração de cor	CMYK + Branco
Tamanho do Nozzle	3,5 pl
Área de impressão	30 cm (largura útil)
Resolução	360×1800 – 720×1800 dpi
Alimentação de mídia	Rolo contínuo automático
Arquivos suportados	TIFF, PNG
Velocidade estimada	8-12 ML/h (varia por passagem e RIP)
Processador	Intel Core i5 ou superior
Armazenamento	SSD 256 GB (mínimo)
Rede	Ethernet 100/1000 Mbps
Elétrica	AC 220V · 50/60 Hz · Aterramento obrigatório
Ambiente	23-27 °C · Umidade 40-60% RH
Dimensões (L×P×A)	1050 × 680 × 520 mm